

Instrukcja użytkowania

Lekkiego stołu montażowego 20660.0100 nr kat. 20664



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zapoznać się z produktem i jego prawidłowym użytkowaniem oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Zakres zastosowania lekkiego stołu montażowego

Przeznaczenie:

Stół przeznaczony jest do wykonywania na nim lekkich prac montażowych, warsztatowych, ślusarskich, modelarskich, krawieckich itp.

Dopuszczalne obciążenie statyczne działające prostopadle do blatu stołu to **100 kg**.

Należy przestrzegać:



Ze względu na niebezpieczeństwo zranienia ciała przy utracie sztywności, stół **nie jest przeznaczony** do wykonywania na nim **ciężkich** prac montażowych, warsztatowych, ślusarskich itp.

Na stół nie można działać siłami poprzecznymi.

Stół należy montować zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, przy wykorzystaniu dołączonego szablonu wiercenia oraz wskazanych narzędzi.



Montaż wyrobu niezgodny z instrukcją montażu oraz bez zapoznania się z niniejszą instrukcją jest niedozwolony i może spowodować zagrożenie dla osoby montującej lub korzystającej z wyrobu.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

→ Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych w niniejszej instrukcji.

Sprawdzenie przed każdym użyciem

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową stołu.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na to czy wszystkie poprzeczki są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.

Nie używać stołu, jeżeli jest on uszkodzony lub uszkodzone są jego blokady poprzeczek.



- Nigdy nie wolno usuwać blokady poprzeczek ani wprowadzać modyfikacji czy napraw we własnym zakresie.

- Przed rozpoczęciem pracy na stole sprawdzić czy stoi stabilnie na płaskim i równym podłożu (nie kiwa się).
- Jeżeli mimo tego stół nie zachowuje sztywności, zaprzestać użytkowania i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a w razie konieczności oddać do naprawy lub zamówić u producenta nowe części.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Brak wypoziomowania stołu może powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu wyrobu, prowadzić do jego uszkodzeń lub ewentualnych obrażeń osoby przebywającej w jego otoczeniu.
- **Stół nie jest przeznaczony do tego, aby działać na niego siłami porzecznymi.**
- Stół w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany jako podest, siedzisko, drabina, miejsce długotrwałego składowania czy miejsce na którym może przebywać człowiek. Dotyczy to zarówno blatu, jak i porzeczek łączących nogi.
- Na stół, a w szczególności jego blat, nie wolno rzucać ciężkich przedmiotów.
- Zabronione jest wprowadzanie na własną rękę jakichkolwiek modyfikacji i ulepszeń niniejszego wyrobu.



Bezpieczne użytkowanie wyrobu

- Wyrób służy, tylko i wyłącznie, do przeprowadzania lekkich prac na blacie stołu oraz do odkładania na nim różnych przedmiotów.
- Stół jest przeznaczony do prac, przy których równomierne, statyczne obciążenie blatu **jest nie większe niż 100 kg**.
- Stół należy ustawić na równym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu.
- Podczas wykonywania prac, wyrób należy zabezpieczyć przed działaniem następujących czynników: oleje, smary, nafta, benzyna, woda, kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, płyny hamulcowe i inne agresywne substancje chemiczne.
- Zalecane jest przechowywanie i użytkowanie wyrobu w otoczeniu zabezpieczonym przed wpływem niekorzystnych czynników takich jak woda, wilgoć, niskie i wysokie temperatury.

3. Montaż

- Montaż przeprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
- Powinien być on wykonywany przez osoby dorosłe.
- Montaż wyrobu przez osoby małoletnie jest dozwolony tylko pod nadzorem dorosłych.

4. Obsługa

- Obsługa stołu nie wymaga specjalnych czynności.
- Należy przestrzegać jedynie zasad podanych w pkt. **2 Wskazówki bezpieczeństwa**

5. Konserwacja

- Powierzchnie malowane oraz blat stołu należy czyścić na sucho lub przecierać wilgotną ściereczką z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.)
- Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powierzchni.

6. Dane techniczne

Lekki stół montażowy	Model 2 06 60 . 0100
Szerokość	1180 mm
Głębokość	780 mm
Wysokość	900 mm
Dopuszczalne statyczne obciążenie stołu działające prostopadle do powierzchni blatu	100 kg

7. Informacje ekologiczne

- Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Postępowanie z odpadami

- Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

Życzymy długoletniego użytkowania wyrobu !!!