

Instrukcja użytkowania wózka z tablicami perforowanymi

Nr katalogowy 23608

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Wózek z tablicami perforowanymi przeznaczony jest do przechowywania i transportowania narzędzi warsztatowych, akcesoriów magazynowych itp.
2. Zalecane jest przechowywanie i użytkowanie wózka w otoczeniu zabezpieczającym przed wpływem niekorzystnych czynników takich jak woda, wilgoć, niskie i wysokie temperatury, substancje chemiczne.
3. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac na wózku.
4. W trakcie eksploatacji wózka należy przestrzegać następujących dopuszczalnych obciążeń:

a. Tablica perforowana	20 kg
b. Górna półka	5 kg
c. Dolna półka	50 kg
d. Całkowite obciążenie wózka	175 kg
5. Powierzchnie malowane należy czyścić na sucho lub myć wilgotną ściereczką z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.). Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
6. Aby zapobiec wywróceniu się wózka podczas transportu zaleca się na każdej ze stron równomiernie rozłożyć ciężar transportowanych przedmiotów oraz poruszać po równej powierzchni.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji wózka.

Informacje ekologiczne:

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Postępowanie z odpadami:

Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

Życzymy długoletniego użytkowania wyrobu !!!