

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WÓZKÓW WARSZTATOWYCH HWW05

Nr kat. 21601 do 21611

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Wózek przeznaczony jest do wspomagania prac montażowo – naprawczych oraz do przechowywania narzędzi itp.
2. Zalecane jest przechowywanie i użytkowanie wózka w otoczeniu zabezpieczającym przed wpływem niekorzystnych czynników np. woda, wilgoć, niskie i wysokie temperatury, substancje chemiczne (oleje, smary, nafta, benzyna, kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, płyny hamulcowe itp.).
3. W przypadku wykonywania prac na wózku, wózek należy zabezpieczyć przed ewentualnym przemieszczeniem poprzez zablokowanie hamulca przy kole.
4. Podczas przejazdu zalecane jest zamknięcie wózka zamykaniem centralnym.
5. Szuflady należy wysuwać pojedynczo. Wysunięcie jednocześnie więcej niż jednej obciążonej szuflady może spowodować wywrócenie się wózka.
6. W trakcie eksploatacji wózka należy przestrzegać następujących dopuszczalnych obciążeń:

Szuflada	40 kg,
Półka wózka	30 kg,
Błat wózka	100 kg,
Całkowite obciążenie wózka	300 kg,

7. Powierzchnie malowane należy czyścić na sucho lub myć z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.). Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Informacje ekologiczne:

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Postępowanie z odpadami:

Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

Życzymy długoletniego użytkowania wyrobu !!!