Jotkel Jan Krzywonos
Spółka komandytowa
63-700 Krotoszyn
ul. Wiejska 43
Tel/fax: 62 725 22 91
https://jotkel.com
E-mail: office@jotkel.com

Instrukcja użytkowania stołów warsztatowych HSS07 i HSS08

Nr. kat. 22401 do 22409 oraz 22501 do 22519

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Stół przeznaczony jest do wykonywania prac ślusarskich, napraw mechanicznych itp.
2. Stół należy ustawić na stabilnym wypoziomowanym podłożu (np. posadzce betonowej). Brak wypoziomowania stołu może powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu wyrobu oraz prowadzić do jego uszkodzeń.
3. Stół należy trwale przytwierdzić do podłoża (elementy mocujące nie stanowią wyposażenia)
4. Szuflady należy wysuwać pojedynczo. Wysunięcie jednocześnie więcej niż jednej obciążonej szuflady może spowodować wywrócenie się stołu.
5. Użytkownik we własnym zakresie może wyposażyć stół w imadło ślusarskie, wiertarkę stołową itp.
6. W trakcie eksploatacji stołu należy przestrzegać następujących dopuszczalnych statycznych obciążeń:
   a. **Szuflada podwieszana 30 kg,**
   b. **Szafka stołu 200 kg,**
   c. **Półka szafki 50 kg,**
   d. **Szuflada szafki 70 kg,**
   e. **Całkowite obciążenie stołów bez szafki 700 kg**
   f. **Całkowite obciążenie stołów z szafką 1000 kg**
7. W przypadku wykonywania prac na **stole z blatem pokrytym lakierem**, blat należy zabezpieczyć przed działaniem następujących czynników: oleje, smary, nafta, benzyna, woda, kwasy zasady, rozpuszczalniki organiczne, płyny hamulcowe i inne agresywne substancje chemiczne.
8. W przypadku wykonywania prac na **stole z blatem pokrytym gumą**, blat należy zabezpieczyć przed działaniem następujących czynników: nafta, benzyna, kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, płyny hamulcowe i inne agresywne substancje chemiczne.
9. W przypadku wykonywania prac na stole z **blatem pokrytym blachą ocynkowaną**, blat należy zabezpieczyć przed działaniem następujących czynników: kwasy, zasady i inne agresywne substancje chemiczne.
10. W przypadku wykonywania prac na stole z **blatem pokrytym wykładziną PCV**, blat należy zabezpieczyć przed działaniem następujących czynników: kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, płyny hamulcowe i inne agresywne substancje chemiczne.
11. Powierzchnie malowane należy czyścić na sucho lub myć z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.). Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
12. Podczas użytkowania stołu jest możliwość naturalnego ugięcia blatu.

Informacje ekologiczne:

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Postępowanie z odpadami:

Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

Życzymy miłej pracy i długoletniego użytkowania wyrobu !!!

Jotkel Jan Krzywonos Spółka komandytowa zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000517804.

NIP: 621-181-34-30 REGON: 302780961 3250 JotKEL © 2022